

Askon

Beschrijving	Gesloten wandstelsel, 100D, 100N, 100C (zie 'Overzicht uitvoeringen')
Wanddikte	100mm
Modulering	1200mm
Hoogte	Variabel, tot 3500mm
Wandpanelen	Gips voorzien van Vinyl (D.2013) of Melamine (andere materialen in overleg)
Moduulverbinding	Stalen Omega met Aluminium of PVC oplegbies Aluminium Omega met PVC inlegbuis 0-Voeg
Beglazing	Dubbel of Enkel glaselement voorzien van 4mm float of 33.1 gelaagd helder/mat glas (ander glas in overleg)
Profielwerk boven	Aluminium, 40 mm hoog, geschikt voor een schilderij ophang systeem
Profielwerk onder	Aluminium, 55 mm hoog, met terug liggende plint
Profielwerk muur	Aluminium, 30 mm hoog, vlak
Kozijnprofielen	Aluminium, 28x100mm (aanslag 17 mm)
Kleur profielwerk	Ral 9016, Geanodiseerd, Ral 9004 Mat FS of elke andere Ral kleur volgens Wipro waaier
Deuren	Houten deuren HPL afwerking Aluminium kaderdeuren (40mm) Hardglazen deuren (8, 10 of 12mm dik gehard glas) Hardglazen deuren voorzien van U-Profiel rondom Doordraaideuren Taatsdeuren
Levertijd	2 weken bij Ral 9016 of Geanodiseerd (na goedkeuring tekening) 3 weken bij andere kleuren (na goedkeuring tekening)